



Numéro d'inventaire: 15659

**Rectifieuse à coordonnées
HAUSER S 3 DR**



Données techniques

Longueur de la table	590 mm
Largeur de la table	320 mm
Course longitudinale (axe-X)	400 mm
Course transversale (Y)	250 mm
Course coulisse verticale	500 mm
Passage entre le quill de meulage et la table	480 mm
Passage libre entre centre de broche et le montant	310 mm
Capacité max. de meulage	180 mm
avec plaque intermédiaire	220 mm
Cône max. pouvant être rectifié:	
à	12.0 °
Course verticale quill meulage:	
réglage progressif:entre	3 mm
à	110 mm
Vitesses avance course vertic.	
Variateur (réglage progressif)	
à	6.0 m/min
Vitesse mouvement planétaire axe c	
Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	330 t/min
Vitesse de broche de meulage possible:	
Variateur (réglage progressif)	
de	9000 t/min
à	80000 t/min

Avec turbine air comprimé	225000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	7.5 CV
Poids de la machine env.	2200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1400 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	2700 mm

Accessoires divers:

Armoire d'outillage

Jeu tasseau de meulage

Jeu de brides de serrage

Indicateur de contact acoustique

Moteur de meulage 45 S

Moteur de meulage 80 S



